

Тщательная уборка — это не менее кропотливый процесс, чем идеальная отделка, поэтому отбирает значительную часть сил и времени. Но существуют несколько способов избавиться от лишней грязи во время проведения ремонта.

Общий план работ

Одна из самых досадных ситуаций, когда нужно работать в готовом помещении или есть необходимость временно использовать его под склад. При планировании ремонта необходимо заранее обдумать варианты отделки и закрытия готовых помещений. В связи с этим у мастера могут возникнуть небольшие проблемы с порядком исполнения работ. Но вы точно избежите от дополнительной уборки и вероятности испортить новые поверхности.

Крупный мусор

Если при ремонте существует необходимость демонтажа, то лучше выполнить его полностью до завозки строительного и отделочного материала. Затем следует выполнить работы по стяжке полов и кладке. При исполнении этих работ нужно предварительно приготовить мешки под крупный мусор. Он вывозится самостоятельно или заказывается специальная платная услуга по вывозу строительного мусора.

Пыль

- Пыль от бурения, шлифовки, цемента и других стройматериалов оседает и забивается в щели, из которых очень трудно её удалить. Концентрация строительной пыли может быть на стенах, потолке, полу, окнах и дверях, а также на осветительных приборах.
- Борьба с пылью на полу, стенах, потолке поможет пылесос с различными насадками. С большим количеством пыли бытовой пылесос может не справиться. В таком случае лучше воспользоваться промышленным пылесосом с возможностью мокрой чистки.
- При шлифовке и бурении пыль неизбежно оседает на оконных рамах, дверных петлях и замках. Справиться с ней помогут малярные кисти всевозможных размеров.

Кисти отлично помогают очищать от пыли труднодоступные места.

- Воспользуйтесь малярным скотчем при необходимости защитить подвижные части и элементы декора.

- Монтаж встроенных светильников производите на этапе установки мебели.

Нередко под плафон попадает пыль и это приводит к его перегреванию. К тому же сам светильник утрачивает свой декоративный вид. Для освещения во время работ можно воспользоваться временно подключённым патроном с лампой.

Пятна

- Категорически запрещается загрязнять ткань и обои.

- Акриловая краска растекается тонким слоем и при застывании её сложно удалить.

Поэтому лучше убирать такие пятна пока они сырые.

- Гипсовые составы несложно удалить жёсткой щёткой с любых поверхностей.

Остатки необходимо промыть водой.

- При разлившемся обойном клее на ровную поверхность следует подождать, пока он высохнет и затем почистить сухой тканью.

- Пятна от эмали не очищаются на все сто процентов с поверхностей из ткани или дерева. Во всех других случаях загрязнения от эмали можно вывести обычным растворителем.

Альтернативные помощники

Для результативной и качественной уборки вместе с пылесосом можно использовать и другие приборы.

Загрязнённую поверхность акриловой краской и другими водорастворимыми составами можно очистить отпаривателем. При отпаривании застывшее пятно пропитается горячим паром и легче удалится.

С помощью строительного фена достаточно легко удалять пятна от эмали или клея. Необходимо направить струю горячего воздуха на пятно и затем его вытереть. Также строительным феном можно быстро удалить остатки пыли.

Клининговые компании

Чтобы не связываться с уборкой и всеми «грязными» делами можно обратиться в фирмы, предоставляющие клининговые услуги. Специалисты, работающие в таких компаниях, помогут быстро и профессионально произвести уборку и дезинфекцию в помещении после ремонта. Также клининговые компании предлагают дополнительные услуги, такие как доставка и сборка мебели, переезд, мойка окон снаружи и т. д.

Оплачивая услуги таких фирм, вы всегда будете уверены в том, что работа будет выполнена в указанные сроки, качественно и профессионально.